

ATI Serie 9000

1 Años de Garantía
en cabezas de impresión

Impresión rápida y profesional para grandes cargas de trabajo

9058



9070



9200



10200



Producto
en Introducción

9058 9070 9200 10200

Velocidad de impresión

	9058	9070	9200	10200
High Speed Draft			1100 a 10 cpi	1120 a 10 cpi
Draft	500 a 10 cpi 576 a 12 cpi 720 a 15 cpi	700 a 10 cpi 840 a 12 cpi 1050 a 15 cpi	800 a 10 cpi 960 a 12 cpi 960 a 15 cpi	800 a 10 cpi
LQ		133 a 10 cpi 160 a 12 cpi 200 a 15 cpi	240 a 10 cpi 240 a 12 cpi 240 a 15 cpi	133 a 10 cpi
NLQ	133 a 10 cpi 160 a 12 cpi 200 a 15 cpi	262 a 10 cpi 315 a 12 cpi 393 a 15 cpi		

Tecnología de impresión

	24 agujas.	24 agujas.	18 agujas.	24 agujas.
--	------------	------------	------------	------------

Rendimiento (Páginas por hora)

Páginas / Hora	450 pág./ hora 10 cpi (ECMA-132)	530 pág./ hora 10 cpi (ECMA-132)	730 pág./ hora 10 cpi (ISO/IEC 10561)	750 pág./ hora 10 cpi (ISO/IEC 10561)
Líneas / Minuto		de 210 líneas / minuto a 430 líneas / minuto	de 300 líneas / minuto a 570 líneas / minuto	de 350 líneas / minuto a 600 líneas / minuto

Manejo de papel

Formulario continuo y hojas sueltas; carga frontal de hojas; un tractor de empuje y bandeja de una hoja. 3 a 17.25"	Un tractor de empuje anterior para 1 juego de papel continuo. 3 a 17.25"	Doble tractor de empuje anterior para 2 juegos de papel continuo. 3 a 17.25"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Resolución Gráfica (puntos por pulgada)

Horizontal: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360. Vertical: 60, 72, 180, 360.	Horizontal: 60, 72, 80, 90, 120, 144, 240. Vertical: 72, 144.	Horizontal: 60, 80, 90, 120, 180, 360. Vertical: 60, 72, 180.
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

OPCIONES

- Tarjeta de Red Ethernet 10/100 Base-T, con software de gestión (solo 9070, 9200 y 10200).

9058 y 9070

- Alimentador (ASF) (recolector y bandeja).
- 2ª y 3ª bandejas del Alimentador (ASF).
- Pedestal (2 tipos: 2 y 3 niveles).
- Tractor de arrastre.
- Kit color.

9200 y 10200

- Pedestal Metálico (3 niveles).
- Segundo tractor de empuje.
- Kit color.
- Cortador de hasta 1+7 copias.
- Tractor de arrastre.

BENEFICIOS

- Manejo de papel fácil y seguro.
- El mejor costo-beneficio de impresión en el mercado nacional.
- Operación silenciosa.

- Tecnología avanzada en el diseño electrónico y mecánico del equipo.
- Facilidad en su uso y mantenimiento.
- Excelente calidad de impresión.

APLICACIONES

- Impresión a gran velocidad y excelente calidad de reportes, facturas, remisiones, nóminas, etc.
- Etiquetas con códigos de barras al más bajo costo.

ATI Serie 9000 ha sido creada para satisfacer a quienes deben efectuar gran cantidad de impresiones en el menor tiempo posible, ya sea en entornos Gráficos o de línea de comando; tienen total flexibilidad para soportar diferentes tipos de hojas y documentos con la máxima fiabilidad. Por ello ATI Serie 9000 se pueden definir como las impresoras de máximas prestaciones; con una velocidad de impresión de hasta 1120 caracteres por segundo a 10 cpi y con una productividad de hasta 750 páginas por hora comparable con la carga de trabajo de un modelo de impresora de líneas.

ati[®]
IMPRESORAS

ATI Serie 9000

Impresión rápida y profesional para grandes cargas de trabajo

Modelo	9058	9070	9200	10200
Espaciamiento vertical	6-8-12 líneas por pulgada. 3-4-6-8-12 líneas por 30 mm. n/60,n/72,n/180,n/216 por pulgada.	6-8-12 líneas por pulgada. 3-4-6-8-12 líneas por 30 mm. n/60,n/72,n/180n por pulgada . n/216,n/360 por pulgada .	6-8-12 líneas por pulgada. 3-4-6-8-12 líneas por 30 mm. n/72,n/144,n/216 por pulgada.	6-8-12 líneas por pulgada. 3-4-6-8-12 líneas por 30 mm. n/60,n/72,n/216 por pulgada. n/80,n/360 por pulgada.
Espaciamiento horizontal	10,12,15,17.1,20, 24 cpi.	10,12,15,17.1,20, 24 cpi.	10,12,15,17.1,20 cpi.	10,12,15,17.1,20, 24 cpi.
Fuentes residentes	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Scrip, Prestige, Presentor, Boldface.	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Prestige, Present, Script.	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, DP Text.	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Prestige, Present, Script.
Emulaciones residentes	IBM Propinter XL-24 E/24 AGM IBM Personal Printer 2391+. Epson LQ 1050-2550 Series. ESC/P	IBM Propinter XL24/XL24 AGM. IBM Personal Printer 2391+. EPSON LQ Series (ESC/P).	IBM Propinter XL III. IBM Personal Printer 2381+. EPSON FX Series.	IBM Propinter XL24. IBM Personal Printer 2391+. EPSON LQ Series (ESC/P).
Memoria	Buffer de entrada de hasta 32 kb. (Opcional hasta 128 kb).	Buffer de entrada de hasta 128 kb.	Buffer de entrada de hasta 128 kb.	Buffer de entrada de hasta 64 kb.
Vida del cabezal	400 millones de caracteres.	700 millones de caracteres.	700 millones de caracteres.	800 millones de caracteres.
Emisión acústica	53 dBA.	54 dBA.	54 dBA.	55 dBA.
Requisitos de potencia	110-120 Vca +/- 15% – 60 Hz. 220/240 Vca – 50 Hz.	110-120 Vca +/- 15% – 60 Hz. 220/240 Vca – 50 Hz.	110-120 Vca +/- 15% – 60 Hz. 240 Vca – 50 Hz.	110-120 Vca +/- 15% – 60 Hz. 240 Vca – 50 Hz.
Longitud de línea	136 caracteres a 10cpi 326 caracteres a 24 cpi	136 caracteres a 10cpi 326 caracteres a 24 cpi	136 caracteres a 10cpi 272 caracteres a 20 cpi	136 caracteres a 10cpi 326 caracteres a 24 cpi
Copias	1+7	1+7	1+7	1+7
Corte de papel	Corte a cero pulgadas.	Corte a cero pulgadas.	Corte a cero pulgadas.	Corte a cero pulgadas.
Ancho de carro	17.25 ”	17.25 ”	17.25 ”	17.25 ”

Todos lo modelos incluyen :

Funciones especiales	Alternancia automática del camino del papel. Ajuste automático de la separación del cabezal de impresión (AGA) basado en el espesor del papel. Aparcamiento automático de los formularios continuo.
Códigos de barras	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, UPC-EAN 2, UPC-EAN 5, Code GP, MSI Plessey, Code BCD, C2/5-3 BAR, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, Codabar, 2/5 Bidireccional, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix, Postnet.
Juego de caracteres	Juego estándar PC (CS1-CS2); Juegos Epson Nacionales ASA, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca-1, Suecia, Italia, España-1, Japón, Noruega, Dinamarca-2, España-2, Latinoamerica; Juegos de Caracteres EPSON e IBM, USA (CP437), Greek (CP437-G), Slavic (CP437SL), Multilingual (CP850), Greek (CP851), Eastern Europe (CP852), Turkish (CP853), Cyrillic (CP-855), Turkish (CP857), Euro PC Multilingual (CP858), Portugal (CP860), Hebrew (862), Canada/France (CP863), Arabic (CP-864), Denmark/Norway (CP865), Russian (CP866), Turkish2 (CP867), OCR-A (CP876), OCR-B (CP877), Farsi (CP1098), Latin 2 Windows (CP1250), Cyrillic Windows (CP1251), Latin 1 Windows (CP 1252), Greek Windows (CP1253), Turkish Windows (CP1254), Hebrew Windows (CP1255), Arabic Windows (CP1256), Baltic Windows (CP1257), 96 GREEK, GOST, TASS, MAZOWIA, UKRANIAN, KO18-U; Juegos ISO, 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin 2), 8859/3 (Latin 3), 8859/4 (Latin 4), 8859/5 (Latin/Cyrillic), 8859/6 (Latin/Arabic), 8859/7 (Latin/Greek), 8859/8 (Latin/Hebrew), 8859/9 (Latin 5), 8859/15 (Latin 9).
Interfaces	Paralela: Centronics/IEEE 1284 Bidireccional, 36 pins. Serial: RS-232/C y RS-422/A (DB25). Conmutación automática entre interfaces y Plug and Play en sistemas Windows
Fiabilidad	MTBF de 15,000 horas.
Dimensiones y peso	Largo 670 mm, Ancho 390 mm, Alto 315 mm. Peso 18 KG
Drivers	Windows 3. I, Windows 95,98, NT, 2000, XP. (Su uso es transparente en entornos DOS, AS-400, UNIX y derivados, etc.)



Comari, S.A. de C.V.

Km. 32 Carretera México-Cuautitlán, Bodega 1
Conjunto Industrial CIC-II, Col. Loma Bonita
C.P. 54800 Cuautitlán, Edo. de Méx.
Tel: 01 (55) 2225 0400 o 01 800 90 79 400
e-mail: sbl@grupoati.com.mx
soporte@grupoati.com.mx
www.grupoati.com.mx

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Todas las marcas citadas están registradas por sus respectivos fabricantes
09/04

Distribuidor Autorizado